










【ガラスロックカムセット Gシリーズ】 使用部品および取付け手順

仕様	品名	硝子厚	ストライク	ナット M7 ロック付属品	歯付ワッシャー ロック付属品	カム	ワッシャー 16φ	ナットM19 ロック付属品	パッキン19 φ	プレート	YDロック (別売)		備考											
開き扉用	G-1	5.6 ^{ミリ}					—		—			ショート	■YDロック [右] [左] に ついて  90度回転で 施錠・解錠しま す											
	G-3	5-8 ^{ミリ}																						
	G-4	5 ^{ミリ}														ガラスとM19ナット の間にセット								
		6 ^{ミリ}																						
	G-5	8 ^{ミリ}																						
5-6 ^{ミリ}																								
引戸用	G-6	5-6 ^{ミリ}					—		—					—										
開き扉用	G-7	5-6 ^{ミリ}													ロング [※]									
		8 ^{ミリ}																						
	G-8	5-6 ^{ミリ}																						
		8 ^{ミリ}								ガラスとM19ナット の間にセット														

【注意事項】 ①本製品は [開き扉用] [引戸用] の錠前です それ以外の用途にご使用しないで下さい

2025年12月2日変更

②施工される方の責任で人に危害が及ばないようにご注意下さい